

Heavy

POSEIDON S4

Veiligheidslaars met PVC-buitenzool

Bovenmateriaal	SJ PVC
Binnenvoering	Tricot
Voetbed	N/A
Tussenzool	N/A
Buitenzool	PVC
Top	Staal
Veiligheidsnorm	S4 / SRA
Maatbereik	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 US 4.0-13.0 / CM 23.5-31.0
Gewicht staal	1.080 kg
Normering	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018



WHT



Olie- & brandstofresistent

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Stalen neuskap

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Waterdichte materialen

Waterdichte materialen maken het mogelijk om patiënten op een veilige en hygiënische manier naar de douche te begeleiden.



SRA

De slipvastheid is een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRA slipvaste zolen worden getest op een keramische tegel met verdunde zeepoplossing.



Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

Industrieën:

Catering, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Industrie

Omgeving:

Droge omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	SJ PVC			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	NA	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	NA	≥ 15
Binnenvoering	Tricot			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	NA	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	NA	≥ 20
Voetbed	N/A			
	Voetbed: slijtvastheid	cycli	NA	≥ 400
Buitenzool	PVC			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	196.3	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.40	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.40	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	NA	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	NA	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	43.1	0,1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	NA	0,1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	21	≥ 20
Top	Staal			
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	NA	NA
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	NA	NA
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	23.0	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	22.5	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.